



# Wellengitter

## Lagerabmessungen

### BLANK

aus **blanken** Drähten mit quadratischen Maschen und offenen Kanten. Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder.

Maschenweiten in mm ca.	Drahtstärken in mm	Stückgrößen in cm
20	2,5	200 x 100
30	3,0	200 x 100 300 x 200
40	4,0	200 x 100 250 x 125 300 x 150 300 x 200 500 x 200
50	4,0	200 x 100 300 x 200
50	5,0	200 x 100 300 x 150 300 x 200 500 x 200

### aus EDELSTAHLDRAHT 1.4301

mit quadratischen Maschen und offenen Kanten. Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder.

Maschenweiten in mm ca.	Drahtstärken in mm	Stückgrößen in cm
10	2,0	200 x 100
15	2,5	200 x 100
20	2,5	200 x 100
20	3,0	200 x 100
30	3,0	200 x 100
40	4,0	200 x 100
50	5,0	200 x 100



# Wellengitter

## Lagerabmessungen

### VERZINKT

aus **verzinkten** Drähten mit quadratischen Maschen und offenen Kanten. Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder.

Maschenweiten in mm ca.	Drahtstärken in mm	Stückgrößen in cm
10	2,0	200 x 100
		300 x 150
15	2,5	200 x 100
20	2,5	200 x 100
		300 x 150
20	3,0	200 x 100
30	3,0	200 x 100
		300 x 150
		300 x 200
40	3,0	200 x 100
40	4,0	200 x 100
		200 x 200
		250 x 125
		300 x 100
		300 x 125
		300 x 150
40	4,0	300 x 200
		500 x 80
		500 x 100
		500 x 125
50	4,0	500 x 150
		500 x 200
		200 x 100
		300 x 200
50	5,0	200 x 100
		300 x 150
		300 x 200
		500 x 200

**Auf Anfrage:**  
Einfassprofile für Wellengitter