



Gewinderohre, schwarz

Abmessung			DIN 2440	DIN 2441
Zoll	DN	mm	kg/mtr.	mm
1/8	6	10,2 / 2,35	0,41	10,2 / 2,65
1/4	8	13,5 / 2,35	0,66	13,5 / 2,90
3/8	10	17,2 / 2,35	0,86	17,2 / 2,90
1/2	15	21,3 / 2,65	1,22	21,3 / 3,25
3/4	20	26,9 / 2,65	1,58	26,9 / 3,25
1	25	33,7 / 3,25	2,44	33,7 / 4,05
1 1/4	32	42,4 / 3,25	3,14	42,4 / 4,05
1 1/2	40	48,3 / 3,25	3,61	48,3 / 4,05
2	50	60,3 / 3,65	5,10	60,3 / 4,50
2 1/2	65	76,1 / 3,65	6,51	76,1 / 4,50
3	80	88,9 / 4,05	8,47	88,9 / 4,85



Gewinderohre, verzinkt

Abmessung			DIN 2440
Zoll	DN	mm	kg/mtr.
1/8	6	10,2 / 2,00	0,41
1/4	8	13,5 / 2,35	0,66
3/8	10	17,2 / 2,35	0,89
1/2	15	21,3 / 2,65	1,27
3/4	20	26,9 / 2,65	1,65
1	25	33,7 / 3,25	2,55
1 1/4	32	42,4 / 3,25	3,28
1 1/2	40	48,3 / 3,25	3,77
2	50	60,3 / 3,65	5,33
2 1/2	65	76,1 / 4,05	6,80
3	80	88,9 / 4,05	8,85



Konstruktionsrohre schwarz

Abmessung	Zoll	kg/mtr.
21,3 / 2,0	1/2	0,91
26,9 / 2,0	3/4	1,23
33,7 / 2,5	1	1,91
42,4 / 2,5	1 1/4	2,44
48,3 / 2,5	1 1/2	2,81
60,3 / 2,5	2	3,55



Geländerrohre schwarz und verzinkt

Abmessung	Zoll	kg/mtr. schwarz	kg/mtr. verzinkt
21,3 / 1,75	½	0,84	0,92
26,9 / 1,75	¾	1,08	1,20
33,7 / 2,0	1	1,55	1,70
42,4 / 2,0	1 ¼	2,0	2,20
48,3 / 2,0	1 ½	2,28	2,50
60,3 / 2,0	2	2,86	3,15



Siederohrbogen, geschweißt

Abmessung	Abmessung
20,0 / 2,0	60,3 / 2,9
21,3 / 2,0	63,5 / 2,9
26,9 / 2,3	70,0 / 2,9
30,0 / 2,6	76,1 / 2,9
33,7 / 2,6	82,5 / 3,2
38,0 / 2,6	88,9 / 3,2
42,4 / 2,6	101,6 / 3,6
44,5 / 2,6	108,0 / 3,6
48,3 / 2,6	114,3 / 3,6
51,0 / 2,6	133,0 / 4,0
57,0 / 2,9	139,7 / 4,0



Geländer-Rohrbogen

(großer Radius / gerade Rohrenden)

Außendurchmesser	Zoll
21,3 mm	½
26,9 mm	¾
33,7 mm	1
42,4 mm	1 ¼
48,3 mm	1 ½
60,3 mm	2



Siederohre DIN 2448, nahtlos

Normal - Wanddicke	
Abmessung	kg/mtr.
10,2 / 1,6	0,34
13,5 / 1,8	0,52
16,0 / 1,8	0,63
17,2 / 1,8	0,69
19,0 / 2,0	0,84
20,0 / 2,0	0,89
21,3 / 2,0	0,96
25,0 / 2,0	1,13
26,9 / 2,3	1,40
30,0 / 2,6	1,76
31,8 / 2,6	1,87
33,7 / 2,6	1,99
35,0 / 2,6	2,08
38,0 / 2,6	2,27
42,4 / 2,6	2,55
44,5 / 2,6	2,69
48,3 / 2,6	2,93
51,0 / 2,6	3,10
54,0 / 2,6	3,30
57,0 / 2,9	3,87
60,3 / 2,9	4,11
63,5 / 2,9	4,33
70,0 / 2,9	4,80
73,0 / 2,9	5,01

Normal - Wanddicke	
Abmessung	kg/mtr.
76,1 / 2,9	5,24
82,5 / 3,2	6,26
88,9 / 3,2	6,76
95,0 / 3,6	8,11
101,6 / 3,6	8,70
108,0 / 3,6	9,27
114,3 / 3,6	9,83
121,0 / 4,0	11,50
127,0 / 4,0	12,10
133,0 / 4,0	12,70
139,7 / 4,0	13,40
146,0 / 4,5	15,70
152,4 / 4,5	16,40
159,0 / 4,5	17,10
165,1 / 4,5	17,80
168,3 / 4,5	18,20
171,0 / 5,0	20,50
177,8 / 5,0	21,30
191,0 / 5,6	25,60
193,7 / 5,6	26,00
203,0 / 5,6	27,30
216,0 / 6,3	32,60
219,1 / 6,3	33,10

starkwandige Siederohre und größere Abmessungen auf Anfrage



Siederohre DIN 2458, geschweißt

Abmessung	kg/mtr.
38,0 / 2,5	2,27
51,0 / 2,6	3,10
54,0 / 2,6	3,30
57,0 / 2,3	3,10
57,0 / 2,6	3,49
57,0 / 2,9	3,87
60,3 / 2,3	3,31
63,5 / 2,6	3,90
70,0 / 2,6	4,32
70,0 / 2,9	4,80
76,1 / 2,6	5,24
76,1 / 2,9	5,24
82,5 / 2,6	5,12
82,5 / 2,9	5,69
82,5 / 3,2	6,26
88,9 / 2,9	6,76
88,9 / 3,2	6,76
95,0 / 3,6	8,11
101,6 / 2,9	7,06
101,6 / 3,6	8,70
108,0 / 2,9	7,52
108,0 / 3,6	9,27
114,3 / 3,2	8,77
114,3 / 3,6	9,83
121,0 / 4,0	11,5
127,0 / 4,0	12,1

Abmessung	kg/mtr.
133,0 / 3,6	11,5
133,0 / 4,0	12,7
139,7 / 3,6	12,1
139,7 / 4,0	13,4
152,4 / 4,5	16,4
159,0 / 5,0	17,1
168,3 / 4,0	16,2
168,3 / 4,5	18,2
177,8 / 5,0	21,3
193,7 / 4,5	21,0
193,7 / 5,6	26,0
219,1 / 4,5	23,8
219,1 / 5,6	29,5
219,1 / 5,9	31,0
219,1 / 6,3	33,1
244,5 / 5,0	29,5
244,5 / 6,3	37,1
273,0 / 5,0	33,0
273,0 / 6,3	41,4
323,9 / 5,6	44,0
323,9 / 7,1	55,5
355,6 / 5,6	48,3
355,6 / 8,0	68,6
406,4 / 6,3	62,2
406,4 / 8,8	86,3
457,0 / 6,3	70,0
457,0 / 10,0	110,0
508,0 / 6,3	77,9

Normalwandstärken **fett** gedruckt

STARKWANDIGE STAHLROHRE liefern wir Ihnen kurzfristig.

Quadratrohre DIN 2395

Abmessung	<i>Gewicht schwarz / blank</i>	<i>Gewicht verzinkt</i>
mm	kg/mtr.	kg/mtr.
10 / 10 / 1,00 1,25 1,50	0,28 0,34 0,40	0,32 0,38 0,44
12 / 12 / 1,00 1,50	0,35 0,49	0,40 0,53
15 / 15 / 1,00 1,50 2,00	0,44 0,63 0,81	0,51 0,70 0,89
16 / 16 / 1,00 1,50 2,00	0,47 0,67 0,85	0,54 0,74 0,95
18 / 18 / 1,50 2,00	0,77 1,00	0,85 1,08
20 / 20 / 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00	0,60 0,73 0,87 1,12 1,33 1,60	0,69 0,82 0,96 1,22 1,45 1,68
22 / 22 / 1,50 2,00	0,95 1,23	1,07 1,36
25 / 25 / 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00	0,75 0,93 1,10 1,44 1,76 1,92	0,86 1,04 1,22 1,56 1,88 2,17
30 / 30 / 1,00 1,25 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00	0,91 1,13 1,34 1,75 2,15 2,39 3,32	1,05 1,26 1,47 1,90 2,29 2,67 3,40
32 / 32 / 1,50 2,00	1,44 1,88	1,58 2,03
34 / 34 / 1,50 2,00 2,50 3,00	1,53 2,00 2,46 2,77	1,68 2,17 2,62 3,07

Quadratrohre DIN 2395

Abmessung	<i>Gewicht schwarz / blank</i>	<i>Gewicht verzinkt</i>
mm	<i>kg/mtr.</i>	<i>kg/mtr.</i>
35 / 35 / 1,50	1,57	1,74
2,00	2,07	2,24
2,50	2,54	2,70
3,00	2,86	3,16
38 / 38 / 2,00	2,26	2,44
3,00	3,30	3,47
40 / 40 / 1,50	1,81	1,99
2,00	2,38	2,58
2,50	2,93	3,12
3,00	3,33	3,66
4,00	4,25	4,70
5,00	5,32	
45 / 45 / 1,50	2,05	2,26
2,00	2,69	2,92
2,50	3,33	3,54
3,00	3,80	4,16
4,00	4,88	5,36
50 / 50 / 1,50	2,27	2,51
2,00	3,01	3,25
2,50	3,72	3,95
3,00	4,28	4,65
4,00	5,51	6,01
5,00	6,56	7,28
55 / 55 / 2,00	3,22	3,60
2,50	4,11	4,37
3,00	4,75	5,15
4,00	6,14	6,67
60 / 60 / 1,50	2,76	3,04
2,00	3,64	3,93
2,50	4,50	4,78
3,00	5,22	5,64
4,00	6,76	7,31
5,00	8,13	8,90
65 / 65 / 2,00	3,95	4,28
3,00	5,69	6,13
4,00	7,39	7,97
70 / 70 / 2,00	4,26	4,61
2,50	5,29	5,62
3,00	6,16	6,63
4,00	8,02	8,62
5,00	9,70	10,52

Quadratrohre DIN 2395

Abmessung	Gewicht <i>schwarz / blank</i>	Gewicht <i>verzinkt</i>
mm	kg/mtr.	kg/mtr.
75 / 75 / 2,00	4,58	4,95
80 / 80 / 2,00	4,89	5,29
2,50	6,07	6,44
3,00	7,10	7,61
4,00	9,28	9,93
5,00	11,30	12,30
90 / 90 / 3,00	8,04	8,61
4,00	10,50	11,23
5,00	12,80	13,75
100 / 100 / 2,50	7,64	8,11
3,00	8,99	9,80
4,00	11,80	12,54
5,00	14,40	15,37

Rechteckrohre DIN 2395

Abmessung	Gewicht <i>schwarz / blank</i>	Gewicht <i>verzinkt</i>
mm	kg/mtr.	kg/mtr.
20 / 10 / 1,00	0,44	0,51
1,50	0,63	0,70
2,00	0,81	0,89
20 / 15 / 1,50	0,75	0,83
2,00	0,97	1,05
25 / 10 / 1,50	0,75	0,83
25 / 15 / 1,50	0,87	0,96
2,00	1,12	1,22
25 / 20 / 1,50	0,99	1,09
2,00	1,28	1,39
30 / 10 / 1,00	0,60	0,69
1,50	0,87	0,96
2,00	1,12	1,22
30 / 15 / 1,00	0,67	0,78
1,50	0,99	1,09
2,00	1,28	1,39
30 / 20 / 1,50	1,10	1,22
2,00	1,44	1,56
3,00	1,92	2,17



Rechteckrohre DIN 2395

Abmessung	<i>Gewicht schwarz / blank</i>	<i>Gewicht verzinkt</i>
mm	<i>kg/mtr.</i>	<i>kg/mtr.</i>
30 / 25 / 1,50	1,22	1,34
2,00	1,59	1,73
2,50	1,96	2,08
3,00	2,16	2,43
34 / 15 / 2,00	1,41	1,52
34 / 20 / 1,50	1,20	1,32
2,00	1,56	1,70
35 / 10 / 1,50	0,99	1,09
2,00	1,28	1,39
35 / 15 / 1,50	1,10	1,22
2,00	1,44	1,56
35 / 20 / 1,50	1,22	1,34
2,00	1,59	1,73
2,50	1,96	2,08
35 / 25 / 1,50	1,34	1,47
2,00	1,75	1,90
2,50	2,15	2,29
3,00	2,39	2,67
40 / 10 / 1,50	1,10	1,22
2,00	1,44	1,56
40 / 15 / 1,50	1,22	1,34
2,00	1,59	1,73
40 / 20 / 1,00	0,91	1,05
1,25	1,13	1,26
1,50	1,34	1,47
2,00	1,75	1,90
2,50	2,15	2,29
3,00	2,39	2,67
40 / 25 / 1,50	1,46	1,61
2,00	1,91	2,07
2,50	2,34	2,50
3,00	2,63	2,92
40 / 30 / 1,50	1,57	1,74
2,00	2,07	2,24
2,50	2,54	2,70
3,00	2,86	3,16



Rechteckrohre DIN 2395

Abmessung	<i>Gewicht schwarz / blank</i>	<i>Gewicht verzinkt</i>
mm	kg/mtr.	kg/mtr.
45 / 20 / 1,50	1,46	1,61
2,00	1,91	2,07
2,50	2,34	2,50
45 / 25 / 1,50	1,57	1,74
2,00	2,07	2,24
2,50	2,54	2,70
3,00	2,86	3,16
45 / 30 / 2,00	2,22	2,41
45 / 35 / 1,50	1,81	1,99
2,00	2,38	2,58
50 / 10 / 1,50	1,34	1,47
2,00	1,75	1,90
50 / 15 / 1,50	1,46	1,61
2,00	1,91	2,07
50 / 20 / 1,50	1,57	1,74
2,00	2,07	2,24
2,50	2,54	2,70
3,00	2,86	3,16
50 / 25 / 1,50	1,69	1,87
2,00	2,22	2,14
2,50	2,74	2,92
3,00	3,10	3,41
50 / 30 / 1,50	1,81	1,99
2,00	2,38	2,58
2,50	2,93	3,12
3,00	3,33	3,66
4,00	4,25	4,70
50 / 34 / 1,50	1,90	2,10
2,00	2,51	2,71
2,50	3,09	3,29
50 / 35 / 1,50	1,93	2,12
2,00	2,54	2,74
2,50	3,10	3,33
3,00	3,57	3,91
50 / 40 / 1,50	2,05	2,26
2,00	2,69	2,92
2,50	3,33	3,54
3,00	3,80	4,16
4,00	4,88	5,37



Rechteckrohre DIN 2395

Abmessung	<i>Gewicht schwarz / blank</i>	<i>Gewicht verzinkt</i>
mm	kg/mtr.	kg/mtr.
55 / 34 / 2,00	2,66	2,88
2,50	3,26	3,50
60 / 15 / 2,00	2,22	2,41
60 / 20 / 1,50	1,81	1,99
2,00	2,38	2,58
2,50	2,93	3,12
3,00	3,33	3,66
60 / 25 / 1,50	1,93	2,12
2,00	2,54	2,74
2,50	3,10	3,33
3,00	3,57	3,91
60 / 30 / 1,50	2,05	2,26
2,00	2,69	2,92
2,50	3,33	3,54
3,00	3,80	4,16
4,00	4,88	5,36
60 / 33 / 2,00	2,80	3,02
3,00	4,14	4,30
60 / 35 / 2,00	2,83	3,09
3,00	4,19	4,40
60 / 40 / 1,50	2,27	2,51
2,00	3,01	3,25
2,50	3,72	3,95
3,00	4,28	4,65
4,00	5,51	6,01
5,00	6,56	7,28
60 / 45 / 2,00	3,14	3,42
60 / 50 / 2,00	3,32	3,60
2,50	4,11	4,37
3,00	4,75	5,15
4,00	6,14	6,67
70 / 20 / 2,00	2,69	2,92
70 / 30 / 2,00	3,01	3,25
3,00	4,28	4,65
4,00	5,51	6,01
70 / 35 / 2,00	3,14	3,42
3,00	4,48	4,89



Rechteckrohre DIN 2395

Abmessung	<i>Gewicht schwarz / blank</i>	<i>Gewicht verzinkt</i>
mm	kg/mtr.	kg/mtr.
70 / 40 / 2,00	3,32	3,60
2,50	4,11	4,37
3,00	4,75	5,15
4,00	6,14	6,67
70 / 50 / 2,00	3,64	3,93
2,50	4,50	4,78
3,00	5,22	5,64
4,00	6,76	7,31
5,00	8,13	8,90
80 / 20 / 2,00	3,01	3,25
3,00	4,28	4,88
80 / 30 / 2,00	3,32	3,60
2,50	4,11	4,37
3,00	4,75	5,15
4,00	6,14	6,67
80 / 34 / 2,00	3,45	3,73
80 / 40 / 2,00	3,65	3,93
2,50	4,90	4,78
3,00	5,22	5,64
4,00	6,76	7,31
5,00	8,13	8,90
80 / 50 / 2,00	3,95	4,18
2,50	4,90	5,20
3,00	5,69	6,13
4,00	7,39	7,97
5,00	8,91	9,70
80 / 60 / 2,00	4,26	4,61
2,50	5,29	5,62
3,00	6,16	6,63
4,00	8,02	8,62
5,00	9,70	10,52
90 / 20 / 2,00	3,32	3,60
90 / 30 / 2,00	3,64	3,93
90 / 40 / 3,00	5,69	6,13
4,00	7,39	7,97
90 / 45 / 2,50	4,98	5,41
3,00	5,90	6,38



Rechteckrohre DIN 2395

Abmessung	<i>Gewicht schwarz</i>	<i>Gewicht verzinkt</i>
mm	kg/mtr.	kg/mtr.
90 / 50 / 2,00	4,26	4,61
3,00	6,16	6,63
4,00	8,02	8,62
5,00	9,70	10,52
90 / 70 / 3,00	7,10	7,61
4,00	9,28	9,93
5,00	11,30	12,13
100 / 20 / 2,00	3,64	3,93
3,00	5,22	5,64
100 / 30 / 2,00	3,95	4,35
3,00	5,69	6,13
4,00	7,39	7,97
100 / 40 / 2,00	4,26	4,61
2,50	5,29	5,62
3,00	6,16	6,63
4,00	8,02	8,62
5,00	9,70	10,52
100 / 50 / 2,00	4,58	4,95
2,50	5,68	6,03
3,00	6,63	7,12
4,00	8,65	9,28
5,00	10,50	11,32
100 / 60 / 2,50	6,07	6,44
3,00	7,10	7,61
4,00	9,28	9,93
5,00	11,30	12,13
100 / 80 / 3,00	8,04	8,61
4,00	10,50	11,23
5,00	12,80	13,75
110 / 70 / 3,00	8,04	8,61
4,00	10,50	11,23
5,00	12,80	13,75
120 / 40 / 2,50	6,07	6,44
3,00	7,10	7,61
4,00	9,28	9,93
5,00	11,30	12,13



Rechteckrohre DIN 2395

Abmessung	<i>Gewicht schwarz</i>	<i>Gewicht verzinkt</i>
mm	<i>kg/mtr.</i>	<i>kg/mtr.</i>
120 / 60 / 2,50	6,86	7,15
3,00	8,04	8,61
4,00	10,50	11,23
5,00	12,80	13,75
120 / 80 / 3,00	8,99	9,60
4,00	11,80	12,54
5,00	14,40	15,37

Größere Abmessungen siehe Stahlbauhohlprofile

Stahlbauhohlprofile DIN 59410/11

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

40/ 40/ 2,5	2,82
2,6	3,01
2,9	3,31
3	3,30
3,2	3,61
3,6	4,01
4	4,39
4,5	4,85
5	5,28
5,6	5,78
6,3	6,33
7,1	6,91

50/ 50/ 2,9	4,22
3	4,25
3,2	4,62
3,6	5,14
4	5,45
4,5	6,26
5	6,56
5,6	7,54
6	8,05
6,3	8,31
7,1	9,14
8	10,00

60/ 60/ 2,9	5,13
3	5,19
3,2	5,62
3,6	6,27
4	6,90
4,5	7,67
5	8,42
5,6	9,30
6	9,45
6,3	10,30
7,1	11,40
8	12,50

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

70/ 70/ 3	6,13
3,2	6,63
3,6	7,40
4	7,97
4,5	9,08
5	9,70
5,6	10,50
6	11,30
6,3	11,50
7,1	12,70
8	13,80
8,8	16,30
10	18,00

80/ 80/ 3	7,07
3,6	8,37
4	9,22
4,5	10,50
5	11,30
5,6	12,20
6	13,20
6,3	13,50
7,1	14,90
8	16,40
8,8	17,10
10	21,10

90/ 90/ 3	8,01
3,6	9,50
4	10,50
4,5	11,54
5	12,80
5,6	14,00
6	15,10
6,3	15,50
7,1	17,10
8	18,90
8,8	21,80
10	24,30

Warmgewalzt

Stahlbauhohlprofile DIN 59410/11

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

100/ 100/ 3	8,96
4	11,70
4,5	13,30
5	14,40
5,6	15,80
6	17,00
6,3	17,50
7,1	19,30
8	22,7
8,8	24,50
10	25,60
11	29,70
12,5	33,00

110/ 110/ 4	13,00
4,5	14,70
5	15,80
5,6	17,50
6	18,60
6,3	19,40
7,1	21,60
8	23,90
8,8	27,30
10	30,60
11	33,20
12,5	36,90

120/ 120/ 3	10,80
4	14,40
4,5	16,10
5	17,80
5,6	19,30
6	20,70
6,3	22,20
7,1	23,80
8	26,40
8,8	30,10
10	31,80
11	36,60
12,5	40,90

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

125/ 125/ 4	14,90
4,5	16,50
5	18,20
5,6	20,10
6	21,40
6,3	22,40
7,1	24,90
8	27,70

140/ 140/ 4	16,80
5	20,70
5,6	22,80
6	24,50
6,3	25,40
7,1	28,30
8	31,40
8,8	33,60
10	38,10
11	43,50
12,5	48,70
14,2	54,40
16	60,10

150/ 150/ 4	18,00
5	22,70
5,6	24,50
6	26,40
6,3	27,40
7,1	30,50
8	33,90
8,8	38,40
10	41,30
11	47,00
12	48,51
12,5	52,60
14,2	58,80
16	65,20

Warmgewalzt

Stahlbauhohlprofile DIN 59410/11

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

160/ 160/ 4	19,30
5	23,80
5,6	26,30
6	28,30
6,3	29,30
7,1	32,70
8	36,50
8,8	41,10
10	44,40
11	50,40
12	50,90
12,5	56,60
14,2	63,30
16	70,20

180/ 180/ 5	27,00
5,6	30,85
6	32,10
6,3	33,30
7,1	37,20
8	41,90
8,8	46,70
10	50,70
11	57,40
12	58,50
12,5	60,50
14,2	72,20
16	80,20

200/ 200/ 5	30,01
6	35,80
6,3	37,30
7,1	42,60
8	46,90
8,8	52,20
10	57,00
11	64,30
12	66,00
12,5	68,30
14,2	81,10
16	90,30

Warmgewalzt

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

220/ 220/ 6	39,60
6,3	41,20
7,1	47,00
8	51,50
8,8	57,70
10	63,20
11	71,20
12,5	80,10
14,2	90,10
16	100,00

250/ 250/ 6	45,20
6,3	47,10
8	59,10
10	72,70
12	84,80
12,5	88,00
16	115,00

260/ 260/ 6,3	49,10
7,1	55,00
8	62,80
8,8	67,30
10	77,70
11	81,90
12,5	95,80
14,2	108,00
16	120,00
17,5	131,00

300/ 300/ 7	63,90
8	71,60
10	88,40
12	104,00
12,5	108,00
16	141,00

350/ 350/ 8	84,20
10	104,00
12	123,87
12,5	131,00
16	166,00

400/ 400/ 8	98,00
10	122,00
12,5	151,00
16	191,00



Stahlbauhohlprofile DIN 59410/11

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

50/ 30/ 2,5	2,82
2,6	3,01
2,9	3,31
3	3,30
3,2	3,61
3,6	4,01
4	4,20
4,5	4,85
5	5,28
5,6	5,78
6,3	6,33
7,1	6,91

60/ 40/ 2,9	4,22
3	4,25
3,2	4,62
3,6	5,14
4	5,45
5	6,56
5,6	7,54
6	8,05
6,3	8,31
7,1	9,14
8	10,00

70/ 40/ 2,9	4,57
3,2	5,12
3,6	5,70
4	6,08
4,5	6,96
5	7,64
5,6	8,42
6	8,99
6,3	9,30
7,1	10,30
8	11,30

80/ 40/ 2,9	5,13
3	5,19
3,2	5,62
3,6	6,27
4	6,71
4,5	7,67
5	8,13
5,6	9,30
6,3	10,30
7,1	11,40
8	12,50

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

80/ 60/ 4	7,97
5	9,70
8	13,80

90/ 50/ 3	6,13
3,2	6,63
3,6	7,40
4	7,97
4,5	9,08
5	9,70
5,6	11,10
6,3	12,30
7,1	13,60
8	15,00
8,8	16,30
10	18,00

100/ 50/ 3	6,60
3,6	7,81
4	8,59
4,5	9,42
5	10,50
5,6	11,90
6,3	12,50
7,1	13,80
8	16,30
8,8	17,60
10	19,60

100/ 60/ 3	7,07
3,6	8,37
4	9,22
4,5	10,12
5	11,30
5,6	12,20
6	13,20
6,3	13,50
7,1	14,90
8	16,40
8,8	19,00
10	21,10

Warmgewalzt



Stahlbauhohlprofile DIN 59410/11

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

100/ 80/ 4	10,50
5	12,80
5,6	14,00
6	15,10
6,3	15,50
7,1	17,10
8	18,90

110/ 60/ 3,6	9,10
4	10,00
4,5	11,20
5	12,30
5,6	13,70
6,3	15,20
7,1	16,90
8	18,80
8,8	20,40
10	22,70

120/ 50/ 4	9,85
5	11,89

120/ 60/ 3	8,01
4	10,50
5	12,80
6	15,10
6,3	15,50
7,1	17,10
8	19,80
8,8	21,80
10	24,30

120/ 80/ 3	8,96
3,6	10,80
4	11,70
4,5	13,30
5	14,40
5,6	15,80
6	17,00
6,3	17,50
7,1	19,30
8	21,40
8,8	24,50
10	27,40

Warmgewalzt

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

120/ 100/ 4	13,00
5	15,80
5,6	17,50
6	18,60
6,3	19,40
7,1	21,60
8	23,90

140/ 40/ 3	8,01
4	10,48
5	12,67
6	14,86

140/ 60/ 3	8,96
4	11,73
5	14,24
5,6	15,75
6	16,74
6,3	17,47
7,1	19,35
8	21,39

140/ 70/ 3	9,43
4	12,40
5	15,00
5,6	16,60
6	17,70
6,3	18,50
7,1	20,50
8	22,60
8,8	25,80
10	29,00
11	31,40
12,5	35,00

140/ 80/ 3	9,90
4	13,00
4,5	14,70
5	16,00
5,6	17,50
6	18,90
6,3	19,40
7,1	21,60
8	24,80
10	28,00
4,5	33,20
12,5	36,90



Stahlbauhohlprofile DIN 59410/11

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

150/ 50/ 4	11,73
5	14,24

150/ 75/ 5	16,88
6	19,09

150/ 100/ 3	11,30
3,6	13,50
4	14,90
4,5	16,90
5	18,30
5,6	20,10
6	21,70
6,3	22,40
7,1	24,90
8	27,70
8,8	31,50
10	35,30
11	38,40
12,5	42,80

160/ 80/ 3	10,80
3,6	12,90
4	14,20
4,5	16,10
5	17,50
5,6	19,30
6	20,70
6,3	21,40
7,1	23,80
8	26,40
8,8	30,10
10	31,80

160/ 90/ 4	14,90
4,5	16,50
5	18,20
5,6	20,10
6	21,40
6,3	22,40
7,1	24,90
8	27,70
8,8	30,00
10	32,70
11	38,40
12,5	42,80

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

160/ 120/ 4	17,90
5	20,70
6	24,50

180/ 80/ 4	15,40
4,5	17,20
5	18,90
5,6	21,00
6	22,40
6,3	23,40
7,1	26,00
8	28,90

180/ 100/ 3	12,70
4	16,80
5	20,70
5,6	22,80
6	24,50
6,3	25,40
7,1	28,30
8	31,40
8,8	33,60
10	38,10
11	43,50
12,5	48,70
14,2	54,40
16	60,10

180/ 120/ 3	13,70
4	17,90
5	22,10
5,6	24,50
6	26,20
6,3	27,40
7,1	30,50
8	33,90

200/ 80/ 3	12,70
4	16,80
5	20,50
5,6	22,80
6	24,30
6,3	25,40
7,1	28,30
8	31,40

Warmgewalzt



Stahlbauhohlprofile DIN 59410/11

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

200/ 100/ 3	13,70
4	18,00
5	22,10
5,6	24,50
6	26,40
6,3	27,60
7,1	30,50
8	33,90
8,8	38,40
10	41,30
11	47,00
12	48,51
12,5	52,60
14,2	58,80
16	65,20

200/ 120/ 3	14,60
4	19,30
5	23,80
5,6	26,30
6	28,30
6,3	29,30
7,1	32,70
8	36,50
8,8	41,10
10	44,40
11	50,40
12,5	56,60
14,2	63,30
16	70,20

200/ 150/ 4	21,20
5	26,08
5,6	28,90
6	30,97
6,3	32,30
7,1	36,10
8	40,20
10	48,40

Warmgewalzt

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

220/ 120/ 6	29,93
6,3	31,31
7,1	35,90
8	38,97
8,8	43,90
10	46,86
11	53,90
12,5	60,50
14,2	67,80
16	75,20

250/ 100/ 4	21,20
5	26,00
5,6	28,90
6	30,90
6,3	32,30
7,1	36,10
8	40,20
10	49,11

250/ 150/ 5	30,10
6	35,80
6,3	37,20
7,1	42,60
8	46,50
8,8	52,20
10	57,00
11	64,30
12	66,00
12,5	68,30
16	90,30

260/ 140/ 6	35,68
6,3	37,30
7,1	42,60
8	46,90
8,8	52,20
10	58,80
11	64,30
12	66,00
12,5	72,30
14,2	81,10
16	90,30



Stahlbauhohlprofile DIN 59410/11

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

260/ 180/ 6	39,60
6,3	41,20
7,1	47,00
8	51,50
8,8	57,70
10	65,10
11	71,20
12,5	80,10
14,2	90,10
16	100,30

300/ 100/ 5	30,00
6	35,80
6,3	37,20
8	46,50
10	57,00

300/ 150/ 6	40,50
8	52,80

300/ 200/ 5	37,80
6	45,20
6,3	47,10
8	59,10
10	72,70
12	84,80
12,5	88,00
16	115,00

350/ 250/ 8	72,80
10	90,20
12	107,00

400/ 200/ 8	71,60
10	88,40
12	104,00
12,5	112,00
16	141,00

400/ 300/ 8	85,40
10	106,00
12	123,87

Abmessung	Gewicht
mm	kg/mtr.

450/ 250/ 10	106,00
12,5	139,00
16	166,00

500/ 300/ 8	97,90
10	122,00
12,5	151,00
16	191,00

Warmgewalzt



RP- Profile (standard)

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
RP 103	3,43	RP 1008	2,84	RP 1613	3,03
RP 104	3,12	RP 1049	3,47	RP 1614	3,49
RP 105	2,96	RP 1050	3,11	RP 1615	3,49
RP 106	2,49	RP 1070	4,06	RP 1628	3,39
RP 111	3,43	RP 1071	4,06	RP 1639	3,66
RP 112	3,52	RP 1072	3,37	RP 1640	3,05
RP 113	3,52	RP 1087	3,78	RP 1672	2,39
RP 114	3,21	RP 1092	4,54	RP 1673	3,24
RP 116	4,10	RP 1093	4,44	RP 1679	4,20
RP 133	2,58	RP 1094	4,44	RP 1680	3,65
RP 138	3,05	RP 1114	2,21	RP 1681	3,96
RP 139	2,96	RP 1162	3,30	RP 1682	3,96
RP 140	3,05	RP 1163	2,67	RP 1683	2,95
RP 141	2,92	RP 1190	3,59	RP 1684	3,56
RP 142	2,93	RP 1191	2,97	RP 1685	3,56
RP 143	2,49	RP 1266	5,00	RP 1688	4,84
RP 144	2,02	RP 1267	5,00	RP 1689	5,45
RP 150	3,59	RP 1348	3,98	RP 1690	4,50
RP 152	3,30	RP 1592	3,62	RP 1692	2,33
RP 169	2,49	RP 1593	6,07	RP 1693	2,93
RP 185	2,67	RP 1594	4,24	RP 1695	3,54
RP 193	3,43	RP 1595	6,85	RP 1698	3,00
RP 195	3,43	RP 1597	6,84	RP 1780	5,13
RP 197	2,75	RP 1598	4,36	RP 1781	5,45
RP 202	1,41	RP 1600	7,01	RP 1782	5,13
RP 204	2,15	RP 1601	4,36		

RP 205	2,34
---------------	------

RP 1602	7,01
----------------	------

	<h2 style="margin: 0;">RP- Profile (spezial)</h2>
---	---

Abmessung	<i>kg/mtr.</i>
RP 1227	2,71
RP 1228	3,54
RP 1229	3,54
RP 1230	3,56
RP 1231	4,39
RP 1232	4,39
RP 1252	4,49
RP 1253	4,49
RP 1254	3,64
RP 1255	3,64
RP 1291	3,26
RP 1375	1,66
RP 1380	4,11
RP 1381	4,21
RP 1382	3,82
RP 1389	2,10
RP 1390	2,34
RP 1391	1,87
RP 1400	6,40
RP 1401	1,15
RP 1402	1,81
RP 1405	2,97
RP 1511	3,07
RP 1512	2,41

Abmessung	<i>kg/mtr.</i>
RP 1522	3,12
RP 1576	4,14
RP 1577	4,43
RP 1603	2,42
RP 1604	3,27
RP 1605	3,84
RP 1606	1,15
RP 1610	7,86
RP 1611	3,66
RP 1612	5,23
RP 1620	2,77
RP 1621	3,69
RP 1627	3,50
RP 1637	1,03
RP 1638	0,80
RP 1648	3,19
RP 1652	4,62
RP 1653	4,53
RP 1654	3,72
RP 1655	4,23
RP 1656	4,53
RP 1657	1,38
RP 1658	3,78
RP 1659	4,58

Abmessung	<i>kg/mtr.</i>
RP 1660	4,58
RP 1661	4,32
RP 1662	3,99
RP 1668	1,27
RP 1671	4,44
RP 1674	3,44
RP 1675	4,48
RP 1676	3,05
RP 1677	1,06
RP 1691	1,72
RP 1696	4,28
RP 1697	4,28
RP 1716	3,72
RP 1717	3,13
RP 1718	2,87
RP 1722	3,81
RP 1723	3,53
RP 1724	3,01
RP 1725	2,39
RP 1726	1,76
RP 5117	2,43
RP 5127	1,68
RP 7319	1,97
RP 9644	2,01