

Bandstahl S235JRG2

DIN 1016

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
10/ 3	0,24	25/ 3	0,59	60/ 3	1,41
10/ 4	0,32	25/ 4	0,79	60/ 4	1,88
12/ 3	0,28	30/ 3	0,71	70/ 3	1,65
12/ 4	0,38	30/ 4	0,95	70/ 4	2,20
14/ 3	0,33	35/ 3	0,83	80/ 3	1,88
14/ 4	0,44	35/ 4	1,10	80/ 4	2,51
15/ 3	0,36	40/ 3	0,95	90/ 3	2,12
15/ 4	0,48	40/ 4	1,26	90/ 4	2,82
16/ 3	0,38	45/ 3	1,06	100/ 3	2,36
16/ 4	0,51	45/ 4	1,42	100/ 4	3,14
20/ 3	0,48	50/ 3	1,18	120/ 3	2,83
20/ 4	0,63	50/ 4	1,57	120/ 4	3,77

Breitflachstahl S235JRG2

DIN 59200

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
160/ 6	7,68	220/10	17,60	350/10	27,50
160/ 8	10,20	220/12	21,10	350/12	33,60
160/10	12,80	220/15	26,40	350/15	41,20
160/12	15,40	220/20	35,20	350/20	55,00
160/15	19,20	220/25	44,00	350/25	68,70
160/20	25,60				
160/25	31,40				
160/30	38,40				
180/ 6	8,64	250/ 6	12,00	400/10	31,40
180/ 8	11,50	250/ 8	16,00	400/12	37,70
180/10	14,40	250/10	20,00	400/15	47,10
180/12	17,30	250/12	24,00	400/20	62,80
180/15	21,60	250/15	30,00	400/25	80,00
180/20	28,80	250/20	40,00	400/30	96,00
180/25	35,00	250/25	49,10		
180/30	43,70	250/30	60,00		
200/ 6	9,60	300/ 8	19,20	500/10	40,00
200/ 8	12,80	300/10	24,00	500/12	48,00
200/10	16,00	300/12	28,80	500/15	60,00

200/12	19,20
200/15	24,00
200/20	32,00
200/25	39,00
200/30	48,00
200/40	64,00

300/15	36,00
300/20	48,00
300/25	58,90
300/30	72,00
300/40	96,00

500/20	80,00
500/25	100,00
500/30	120,00

	Flachstahl S235JRG2
	DIN 1017

Abmessung	kg/mtr.
10 / 5	0,40
12/ 5	0,48
12/ 6	0,57
12/ 8	0,76
14 / 5	0,55
14 / 6	0,66
15/ 5	0,59
15/ 6	0,71
15/ 8	0,95
16/ 5	0,63
16/ 6	0,75
16/ 8	1,01
16/10	1,26
18/ 5	0,71
18/ 6	0,85
18/ 8	1,13
20/ 5	0,79
20/ 6	0,95
20/ 8	1,26
20/10	1,57
20/12	1,88
20/15	2,36
25/ 5	0,99
25/ 6	1,18
25/ 8	1,57
25/10	1,96
25/12	2,36
25/15	2,94
25/20	4,20

Abmessung	kg/mtr.
30/ 5	1,18
30/ 6	1,41
30/ 8	1,88
30/10	2,36
30/12	2,83
30/15	3,53
30/20	4,71
30/25	5,89
35/ 5	1,37
35/ 6	1,65
35/ 8	2,20
35/10	2,75
35/12	3,30
35/15	4,12
35/20	5,50
35/25	6,87
40/ 5	1,57
40/ 6	1,88
40/ 8	2,51
40/10	3,14
40/12	3,77
40/15	4,71
40/20	6,28
40/25	7,85
40/30	9,42
45/ 5	1,77
45/ 6	2,12
45/ 8	2,83
45/10	3,53
45/12	4,24
45/15	5,30
45/20	7,07
45/25	8,83
45/30	10,60

Abmessung	kg/mtr.
50/ 5	1,96
50/ 6	2,36
50/ 8	3,14
50/10	3,93
50/12	4,71
50/15	5,90
50/20	7,85
50/25	9,81
50/30	11,80
50/40	15,70
55/ 5	2,16
55/ 6	2,59
55/ 8	3,45
55/10	4,32
55/12	5,18
55/15	6,48
55/20	8,64
60/ 5	2,36
60/ 6	2,83
60/ 8	3,77
60/10	4,71
60/12	5,65
60/15	7,07
60/20	9,42
60/25	11,80
60/30	14,13
60/40	18,80
60/50	23,60
65/ 5	2,55
65/ 6	3,06
65/ 8	4,08
65/10	5,10
65/12	6,12
65/15	7,65

Flachstahl S235JRG2

DIN 1017

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
70/ 5	2,75	100/ 5	3,93	130/ 6	6,41
70/ 6	3,30	100/ 6	4,71	130/ 8	8,16
70/ 8	4,40	100/ 8	6,28	130/10	10,2
70/10	5,50	100/10	7,85	130/12	12,2
70/12	6,60	100/12	9,42	130/15	15,3
70/15	8,24	100/15	11,8	130/20	20,4
70/20	11,0	100/20	15,7	130/25	25,5
70/25	13,7	100/25	19,6	130/30	30,6
70/30	16,5	100/30	23,6	130/40	40,8
70/40	22,0	100/40	31,4	130/50	51,0
70/50	27,5	100/50	39,3		
		100/60	47,1		
80/ 5	3,14	110/ 8	6,91	140/ 6	6,67
80/ 6	3,77	110/10	8,64	140/ 8	8,79
80/ 8	5,02	110/12	10,4	140/10	11,0
80/10	6,28	110/15	13,0	140/12	13,2
80/12	7,54	110/20	17,3	140/15	16,5
80/15	9,42	110/25	21,6	140/20	22,0
80/20	12,6	110/30	25,9	140/25	27,5
80/25	15,7	110/40	34,5	140/30	33,0
80/30	18,8	110/50	43,2	140/40	44,0
80/40	25,1			140/50	55,0
80/50	31,4				
80/60	37,7				
90/ 5	3,53	120/ 5	4,71	150/ 5	5,87
90/ 6	4,24	120/ 6	5,65	150/ 6	7,07
90/ 8	5,65	120/ 8	7,54	150/ 8	9,42
90/10	7,07	120/10	9,42	150/10	11,8
90/12	8,48	120/12	11,3	150/12	14,1
90/15	10,6	120/15	14,1	150/15	17,7
90/20	14,1	120/20	18,8	150/20	23,6
90/25	17,7	120/25	23,6	150/25	29,7
90/30	21,2	120/30	28,3	150/30	35,3
90/40	28,3	120/40	37,7	150/40	47,1
90/50	35,3	120/50	47,1	150/50	58,9
		120/60	56,6	150/60	70,7



T- Stahl S235JRG2

DIN 1024

Abmessung	kg/mtr.
20/ 3	0,88
25/ 3,5	1,29
30/ 4	1,77
35/ 4,5	2,33
40/ 5	2,96

Abmessung	kg/mtr.
45/ 5,5	3,67
50/ 6	4,44
60/ 7	6,23
70/ 8	8,32
80/ 9	10,70

Abmessung	kg/mtr.
90/10	13,40
100/11	16,40
120/13	23,20
140/15	31,30



Rundstahl S235JRG2

DIN 1013

Abmessung	kg/mtr.
6 mm	0,23
8 mm	0,40
10 mm	0,62
12 mm	0,89
13 mm	1,04
14 mm	1,21
15 mm	1,39
16 mm	1,58
18 mm	2,00
19 mm	2,23
20 mm	2,47

Abmessung	kg/mtr.
22 mm	2,98
24 mm	3,55
25 mm	3,85
26 mm	4,17
28 mm	4,83
30 mm	5,55
32 mm	6,31
35 mm	7,55
36 mm	7,99
40 mm	9,87
45 mm	12,5

Abmessung	kg/mtr.
50 mm	15,41
55 mm	18,7
60 mm	22,2
65 mm	26,0
70 mm	30,2
80 mm	39,5
90 mm	49,9
100 mm	61,7
110 mm	74,6
120 mm	88,8
150 mm	139,0




Vierkantstahl S235JRG2

DIN 1014

Abmessung	kg/mtr.
6 mm	0,29
8 mm	0,50
10 mm	0,79
12 mm	1,13
13 mm	1,33
14 mm	1,54
15 mm	1,77
16 mm	2,01
18 mm	2,54
20 mm	3,14

Abmessung	kg/mtr.
22 mm	3,80
24 mm	4,52
25 mm	4,91
26 mm	5,31
28 mm	6,15
30 mm	7,07
35 mm	9,62
40 mm	12,6
45 mm	15,9
50 mm	19,6

Abmessung	kg/mtr.
55 mm	23,7
60 mm	28,26
70 mm	38,5
80 mm	50,20
90 mm	63,6
100 mm	78,5
110 mm	95,0
120 mm	113,0
130 mm	133,0
150 mm	177,0



Winkelstahl S235JRG2

gleichschenkelig

DIN 1028

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
15/15/ 3	0,65	55/55/ 6	4,95	110/110/10 12	16,60 19,70
20/20/ 3 4	0,88 1,14	60/60/ 6 8 10	5,42 7,09 8,69	120/120/11 12 13 15	19,90 21,60 23,30 26,60
25/25/ 3 4 5	1,12 1,45 1,77	65/65/ 7 9	6,83 8,62	130/130/12 14	23,60 27,20
30/30/ 3 4 5	1,36 1,78 2,18	70/70/ 7 9 11	7,38 9,34 11,20	140/140/13 15	27,50 31,40
35/35/ 4 5	2,10 2,57	75/75/ 7 8	7,94 9,03	150/150/12 14 15 16	27,30 31,60 33,80 35,90
40/40/ 4 5 6	2,42 2,97 3,52	80/80/ 6 80/80/ 8 10 12	7,34 9,66 11,90 14,10	160/160/15	36,20
45/45/ 5 7	3,38 4,60	90/90/ 9 11	12,20 14,70	180/180/16 18 20	43,50 48,60 53,70
50/50/ 5 6 7 8	3,77 4,47 5,15 5,82	100/100/8 10 12 14	12,20 15,10 17,80 20,60	200/200/16 18 20	48,50 54,30 59,90




Winkelstahl S235JRG2

ungleichschenlig

DIN 1029

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
30/ 20/ 3	1,11	75/ 50/ 5	4,74	130/ 65/ 8	11,9
4	1,45	7	6,51	10	14,6
		9	8,23	12	17,3
40/ 20/ 3	1,35	75/ 55/ 5	4,95	130/ 90/ 10	16,6
4	1,77	7	6,80	12	19,7
		9	8,59		
40/ 25/ 4	1,93	80/ 40/ 6	5,41	150/ 75/ 9	15,3
		8	7,07	150/ 75/ 10	16,8
				150/ 75/ 11	18,6
45/ 30/ 4	2,25	80/ 65/ 6	6,60	150/ 90/ 10	18,2
5	2,77	8	8,66	12	21,6
		10	10,7		
50/ 30/ 5	2,96	90 /60/ 6	6,82	150/ 100/ 10	19,0
		8	8,96	12	22,6
				14	26,1
50/ 40/ 4	2,71	100/ 50/ 6	6,85	160/ 80/ 10	18,2
5	3,35	8	8,99	12	21,6
		10	11,1	14	25,0
60/ 30/ 5	3,37	100/ 65/ 7	8,77	180/ 90/ 10	20,6
6	3,98	9	11,1	12	24,5
7	4,59	11	13,4		
60/ 40/ 5	3,76	100/ 75/ 7	9,32	200/ 100/ 10	23,0
6	4,46	9	11,8	12	27,3
7	5,14	11	14,3	14	31,6
				16	35,9
65/ 50/ 5	4,35	120/ 80/ 8	12,2	250/ 90/ 10	26,10
7	5,97	10	15,0	12	31,0
9	7,52	12	17,8	14	36,0
		14	20,5	16	40,8



U-Stahl S235JRG2

DIN 1026

Abmessung h / b / s	kg/mtr.
U- 30/15/ 4	1,79
U- 30/33/ 5	4,40
U- 35/17/ 5	2,15
U- 40/20/ 5	2,83
U- 40/35/ 5	5,02

Abmessung h / b / s	kg/mtr.
U- 50/25/ 5	3,99
U- 50/38/ 5	5,76
U- 60/30/ 6	5,22
U- 65/42/ 6	7,30