

# Bandstahl S235JRG2

DIN 1016

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
10/3	0,24	25/3	0,59	60/3	1,41
10/4	0,32	25/4	0,79	60/4	1,88
12/3	0,28	30/3	0,71	70/3	1,65
12/4	0,38	30/4	0,95	70/4	2,20
14/3	0,33	35/3	0,83	80/3	1,88
14/4	0,44	35/4	1,10	80/4	2,51
15/3	0,36	40/3	0,95	90/3	2,12
15/4	0,48	40/4	1,26	90/4	2,82
16/3	0,38	45/3	1,06	100/3	2,36
16/4	0,51	45/4	1,42	100/4	3,14
20/3	0,48	50/3	1,18	120/3	2,83
20/4	0,63	50/4	1,57	120/4	3,77

# Flachstahl S235JRG2

DIN 1017

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
10 / 5	0,40	30/ 5	1,18	50/ 5	1,96
		30/ 6	1,41	50/ 6	2,36
		30/ 8	1,88	50/ 8	3,14
		30/10	2,36	50/10	3,93
12/ 5	0,48	30/12	2,83	50/12	4,71
12/ 6	0,57	30/15	3,53	50/15	5,90
12/ 8	0,76	30/20	4,71	50/20	7,85
14 / 5	0,55	30/25	5,89	50/25	9,81
14 / 6	0,66			50/30	11,80
				50/40	15,70
15/ 5	0,59	35/ 5	1,37	55/ 5	2,16
15/ 6	0,71	35/ 6	1,65	55/ 6	2,59
15/ 8	0,95	35/ 8	2,20	55/ 8	3,45
		35/10	2,75	55/10	4,32
16/ 5	0,63	35/12	3,30	55/12	5,18
16/ 6	0,75	35/15	4,12	55/15	6,48
16/ 8	1,01	35/20	5,50	55/20	8,64
16/10	1,26	35/25	6,87		
18/ 5	0,71	40/ 5	1,57	60/ 5	2,36
18/ 6	0,85	40/ 6	1,88	60/ 6	2,83
18/ 8	1,13	40/ 8	2,51	60/ 8	3,77
		40/10	3,14	60/10	4,71
		40/12	3,77	60/12	5,65
20/ 5	0,79	40/15	4,71	60/15	7,07
20/ 6	0,95	40/20	6,28	60/20	9,42
20/ 8	1,26	40/25	7,85	60/25	11,80
20/10	1,57	40/30	9,42	60/30	14,13
20/12	1,88			60/40	18,80
20/15	2,36			60/50	23,60
25/ 5	0,99	45/ 5	1,77	65/ 5	2,55
25/ 6	1,18	45/ 6	2,12	65/ 6	3,06
25/ 8	1,57	45/ 8	2,83	65/ 8	4,08
25/10	1,96	45/10	3,53	65/10	5,10
25/12	2,36	45/12	4,24	65/12	6,12
25/15	2,94	45/15	5,30	65/15	7,65
25/20	4,20	45/20	7,07		
		45/25	8,83		
		45/30	10,60		

# Flachstahl S235JRG2

DIN 1017

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
70/ 5	2,75	100/ 5	3,93	130/ 6	6,41
70/ 6	3,30	100/ 6	4,71	130/ 8	8,16
70/ 8	4,40	100/ 8	6,28	130/10	10,2
70/10	5,50	100/10	7,85	130/12	12,2
70/12	6,60	100/12	9,42	130/15	15,3
70/15	8,24	100/15	11,8	130/20	20,4
70/20	11,0	100/20	15,7	130/25	25,5
70/25	13,7	100/25	19,6	130/30	30,6
70/30	16,5	100/30	23,6	130/40	40,8
70/40	22,0	100/40	31,4	130/50	51,0
70/50	27,5	100/50	39,3		
		100/60	47,1		
80/ 5	3,14	110/ 8	6,91	140/ 6	6,67
80/ 6	3,77	110/10	8,64	140/ 8	8,79
80/ 8	5,02	110/12	10,4	140/10	11,0
80/10	6,28	110/15	13,0	140/12	13,2
80/12	7,54	110/20	17,3	140/15	16,5
80/15	9,42	110/25	21,6	140/20	22,0
80/20	12,6	110/30	25,9	140/25	27,5
80/25	15,7	110/40	34,5	140/30	33,0
80/30	18,8	110/50	43,2	140/40	44,0
80/40	25,1			140/50	55,0
80/50	31,4				
80/60	37,7				
90/ 5	3,53	120/ 5	4,71	150/ 5	5,87
90/ 6	4,24	120/ 6	5,65	150/ 6	7,07
90/ 8	5,65	120/ 8	7,54	150/ 8	9,42
90/10	7,07	120/10	9,42	150/10	11,8
90/12	8,48	120/12	11,3	150/12	14,1
90/15	10,6	120/15	14,1	150/15	17,7
90/20	14,1	120/20	18,8	150/20	23,6
90/25	17,7	120/25	23,6	150/25	29,7
90/30	21,2	120/30	28,3	150/30	35,3
90/40	28,3	120/40	37,7	150/40	47,1
90/50	35,3	120/50	47,1	150/50	58,9
		120/60	56,6	150/60	70,7

# Breitflachstahl S235JRG2

DIN 59200

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
160/ 6	7,68	220/10	17,60	350/10	27,50
160/ 8	10,20	220/12	21,10	350/12	33,60
160/10	12,80	220/15	26,40	350/15	41,20
160/12	15,40	220/20	35,20	350/20	55,00
160/15	19,20	220/25	44,00	350/25	68,70
160/20	25,60				
160/25	31,40				
160/30	38,40				
180/ 6	8,64	250/ 6	12,00	400/10	31,40
180/ 8	11,50	250/ 8	16,00	400/12	37,70
180/10	14,40	250/10	20,00	400/15	47,10
180/12	17,30	250/12	24,00	400/20	62,80
180/15	21,60	250/15	30,00	400/25	80,00
180/20	28,80	250/20	40,00	400/30	96,00
180/25	35,00	250/25	49,10		
180/30	43,70	250/30	60,00		
200/ 6	9,60	300/ 8	19,20	500/10	40,00
200/ 8	12,80	300/10	24,00	500/12	48,00
200/10	16,00	300/12	28,80	500/15	60,00
200/12	19,20	300/15	36,00	500/20	80,00
200/15	24,00	300/20	48,00	500/25	100,00
200/20	32,00	300/25	58,90	500/30	120,00
200/25	39,00	300/30	72,00		
200/30	48,00	300/40	96,00		
200/40	64,00				

# T

# T- Stahl S235JRG2

DIN 1024

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
20/ 3	0,88	45/ 5,5	3,67	90/10	13,40
25/ 3,5	1,29	50/ 6	4,44	100/11	16,40
30/ 4	1,77	60/ 7	6,23	120/13	23,20
35/ 4,5	2,33	70/ 8	8,32	140/15	31,30
40/ 5	2,96	80/ 9	10,70		



## Rundstahl S235JRG2

DIN 1013


Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
6 mm	0,23	22 mm	2,98	50 mm	15,41
8 mm	0,40	24 mm	3,55	55 mm	18,7
10 mm	0,62	25 mm	3,85	60 mm	22,2
12 mm	0,89	26 mm	4,17	65 mm	26,0
13 mm	1,04	28 mm	4,83	70 mm	30,2
14 mm	1,21	30 mm	5,55	80 mm	39,5
15 mm	1,39	32 mm	6,31	90 mm	49,9
16 mm	1,58	35 mm	7,55	100 mm	61,7
18 mm	2,00	36 mm	7,99	110 mm	74,6
19 mm	2,23	40 mm	9,87	120 mm	88,8
20 mm	2,47	45 mm	12,5	150 mm	139,0



## Vierkantstahl S235JRG2

DIN 1014

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
6 mm	0,29	22 mm	3,80	55 mm	23,7
8 mm	0,50	24 mm	4,52	60 mm	28,26
10 mm	0,79	25 mm	4,91	70 mm	38,5
12 mm	1,13	26 mm	5,31	80 mm	50,20
13 mm	1,33	28 mm	6,15	90 mm	63,6
14 mm	1,54	30 mm	7,07	100 mm	78,5
15 mm	1,77	35 mm	9,62	110 mm	95,0
16 mm	2,01	40 mm	12,6	120 mm	113,0
18 mm	2,54	45 mm	15,9	130 mm	133,0
20 mm	3,14	50 mm	19,6	150 mm	177,0



# Winkelstahl S235JRG2

gleichschenkelig

DIN 1028

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
15/15/ 3	0,65	55/55/ 6	4,95	110/110/10 12	16,60 19,70
20/20/ 3 4	0,88 1,14	60/60/ 6 8 10	5,42 7,09 8,69	120/120/11 12 13 15	19,90 21,60 23,30 26,60
25/25/ 3 4 5	1,12 1,45 1,77	65/65/ 7 9	6,83 8,62	130/130/12 14	23,60 27,20
30/30/ 3 4 5	1,36 1,78 2,18	70/70/ 7 9 11	7,38 9,34 11,20	140/140/13 15	27,50 31,40
35/35/ 4 5	2,10 2,57	75/75/ 7 8	7,94 9,03	150/150/12 14 15 16	27,30 31,60 33,80 35,90
40/40/ 4 5 6	2,42 2,97 3,52	80/80/ 6 80/80/ 8 10 12	7,34 9,66 11,90 14,10	160/160/15	36,20
45/45/ 5 7	3,38 4,60	90/90/ 9 11	12,20 14,70	180/180/16 18 20	43,50 48,60 53,70
50/50/ 5 6 7 8	3,77 4,47 5,15 5,82	100/100/8 10 12 14	12,20 15,10 17,80 20,60	200/200/16 18 20	48,50 54,30 59,90




# Winkelstahl S235JRG2

ungleichschenlig

DIN 1029

Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.	Abmessung	kg/mtr.
30/ 20/ 3	1,11	75/ 50/ 5	4,74	130/ 65/ 8	11,9
4	1,45	7	6,51	10	14,6
		9	8,23	12	17,3
40/ 20/ 3	1,35	75/ 55/ 5	4,95	130/ 90/ 10	16,6
4	1,77	7	6,80	12	19,7
		9	8,59		
40/ 25/ 4	1,93	80/ 40/ 6	5,41	150/ 75/ 9	15,3
		8	7,07	150/ 75/ 10	16,8
				150/ 75/ 11	18,6
45/ 30/ 4	2,25	80/ 65/ 6	6,60	150/ 90/ 10	18,2
5	2,77	8	8,66	12	21,6
		10	10,7		
50/ 30/ 5	2,96	90 /60/ 6	6,82	150/100/10	19,0
		8	8,96	12	22,6
				14	26,1
50/ 40/ 4	2,71	100/ 50/ 6	6,85	160/ 80/ 10	18,2
5	3,35	8	8,99	12	21,6
		10	11,1	14	25,0
60/ 30/ 5	3,37	100/ 65/ 7	8,77	180/ 90/ 10	20,6
6	3,98	9	11,1	12	24,5
7	4,59	11	13,4		
60/ 40/ 5	3,76	100/ 75/ 7	9,32	200/100/10	23,0
6	4,46	9	11,8	12	27,3
7	5,14	11	14,3	14	31,6
				16	35,9
65/ 50/ 5	4,35	120/ 80/ 8	12,2	250/90/10	26,10
7	5,97	10	15,0	12	31,0
9	7,52	12	17,8	14	36,0
		14	20,5	16	40,8



# U-Stahl S235JRG2

DIN 1026

Abmessung h / b / s	kg/mtr.
U- 30/15/ 4	1,79
U- 30/33/ 5	4,40
U- 35/17/ 5	2,15
U- 40/20/ 5	2,83
U- 40/35/ 5	5,02

Abmessung h / b / s	kg/mtr.
U- 50/25/ 5	3,99
U- 50/38/ 5	5,76
U- 60/30/ 6	5,22
U- 65/42/ 6	7,30

Aubinger Stahl- und Metallhandel GmbH