



Wellengitter

Lagerabmessungen

BLANK

aus **blanken** Drähten mit quadratischen Maschen und offenen Kanten. Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder.

Maschenweiten in mm ca.	Drahtstärken in mm	Stückgrößen in cm
20	2,5	200 x 100
30	3,0	200 x 100 300 x 200
40	4,0	200 x 100 250 x 125 300 x 150 300 x 200 500 x 200
50	4,0	200 x 100 300 x 200
50	5,0	200 x 100 300 x 150 300 x 200 500 x 200

aus EDELSTAHL DRAHT 1.4301

mit quadratischen Maschen und offenen Kanten. Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder.

Maschenweiten in mm ca.	Drahtstärken in mm	Stückgrößen in cm
10	2,0	200 x 100
15	2,5	200 x 100
20	2,5	200 x 100
20	3,0	200 x 100
30	3,0	200 x 100
40	4,0	200 x 100
50	5,0	200 x 100



Wellengitter

Lagerabmessungen

VERZINKT

aus **verzinkten** Drähten mit quadratischen Maschen und offenen Kanten. Stückgrößen mit Plus toleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder.

Maschenweiten in mm ca.	Drahtstärken in mm	Stückgrößen in cm
10	2,0	200 x 100 300 x 150
15	2,5	200 x 100
20	2,5	200 x 100 300 x 150
20	3,0	200 x 100
30	3,0	200 x 100 300 x 150 300 x 200
40	3,0	200 x 100
40	4,0	200 x 100 200 x 200 250 x 125 300 x 100 300 x 125 300 x 150 300 x 200
40	4,0	500 x 80 500 x 100 500 x 125 500 x 150 500 x 200
50	4,0	200 x 100 300 x 200
50	5,0	200 x 100 300 x 150 300 x 200 500 x 200

Auf Anfrage:
Einfassprofile für Lochbleche und Wellengitter